



San Marco Petroli S.p.A.

01 Gennaio 2021

Scheda Tecnica Bitume 70/100

Caratteristiche	Unità di misura	Specifiche		Metodo
		Valore minimo	Valore massimo	
Densità a 15°C	Kg/m ³			EN 15326
Penetrazione 25°C (100gr, 5s)	mm/10	70	100	ISO 1426
P.to di infiammabilità	°C	230		EN ISO 2592
Punto di rammollimento	°C	43	51	EN 1427
Resistenza all'indurimento a 163°C				
Aumento del Punto di Rammollimento	°C		11	EN 12607-1
Penetrazione Residua	mm/10	46		EN 12607-1
Variazione massa	% peso		0,8	EN 12607-1
Indice di Penetrazione		- 1,5	+ 0,7	EN 12607-1
Punto di Rottura Fraas	°C		- 10	EN 12593
Viscosità Cinematica a 135°C	mm ² /s	230		EN 12595
Solubilità	% peso	99,0		EN 12592

Prodotto conforme a quanto previsto da Norme Doganali e da Norma EN 12591/09

San Marco Petroli S.p.A.
Via Dell'Elettronica, 2
30176 Marghera (VE)
Italia

Tel. +39 041 2575411
Fax +39 041 2575424

C.F. e P.IVA
n. 00164290272
R.E.A. Venezia n. 94225

Capitale Sociale Euro 7.100.000
interamente versato

info@smpetroli.it
pec: amministrazione@pec.smpetroli.it
www.smpetroli.it

San Marco Petroli S.p.A.